

SDAF-100MRT

Film adhésif d'impression mat sans PVC, pose facile



Descriptif produit:

Le SDAF-100MRT est un film d'impression numérique en polypropylène blanc mat, adhésivé avec une colle acrylique transparente structurée enlevable. Sa colle structurée associée à son épaisseur de 100µ rend le SDAF-100MRT particulièrement facile à poser. **Le SDAF-100MRT est exempt de PVC.**

Ce film est pleinement compatible avec toutes les technologies d'impression comme le solvant, l'éco-solvant le latex ou les impressions UV. Le SDAF-100MRT est fabriqué dans l'UE sur un site certifié ISO-9001.

Recommandations:

- Il est recommandé de réaliser un test print avant de réaliser une production complète. Pour les impressions avec des encres latex nous recommandons de limiter l'encrage à 80% notamment sur les aplats de couleurs sombres.
- Nous vous invitons à respecter les bonnes pratiques en matière d'impression. Le média doit donc être placé à température ambiante pendant plus de 24h avant transformation dans une pièce à l'atmosphère tempérée (de 18 à 23°C et avec une humidité comprise entre 50 et 60%).
- Il est important de manipuler le film avec des gants afin de pas laisser des traces de doigts sur ce dernier.
- Nous recommandons de laisser le film reposer 24 à 48h après l'impression afin d'assurer un séchage optimal.

Application:

- Les substrats d'application doivent être nettoyés et dégraissés avant la pose.
- Les surfaces d'applications doivent être planes type vitrine, vitre, panneaux
- La colle structurée permet une pose aisée et rapide, mais obligatoirement à sec.
- Idéal pour les affichages promotionnels et publicité.

Lamination:

- Afin d'assurer la meilleure tenue entre le film imprimé et sa lamination nous vous invitons à laisser reposer le support imprimé 24 à 48h avant de laminer.
- La lamination recommandée pour le film SDAF-100MRT est la référence ORAGUARD 236 ou LUV 7036 ou IEG 40. Dans le cas d'une utilisation d'une autre référence de lamination, la garantie fournisseur est suspendue.



SDAF-100 MRT

Film adhésif d'impression mat sans PVC, pose facile



Caractéristiques techniques :

- **Frontal :**
 - Nature : polypropylène blanc mat
 - Epaisseur : 100 microns (tolérance 10%)
 - Grammage : 120g/m² (tolérance 10%)
- **Adhésif :**
 - Nature : acrylique enlevable
 - Couleur : transparente
 - Tack : 5N/25mm (test FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)
 - Température d'application : +10°C
 - Température d'utilisation : de -40 à 100°C
- **Liner :**
 - Nature : PE deux faces siliconé une face neutre, structuré
 - Couleur : blanc neutre
 - Grammage : 140g/m² (tolérance 10%)
 - Epaisseur : 135μ (tolérance 10%)
- **Durabilité :**
 - Durée de stockage : un an non imprimé
 - Durabilité : 3 ans non imprimé
- **Conditionnement :**
 - Laizes disponibles : 1050mm et 1370mm
 - Rouleaux de 25 et 50m

